

## Electric submersible pumps for drainage

Pump type - Motor	kW	HP	l/min	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450
			m <sup>3</sup> /h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	27
			l/s	0	0,4	0,8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	4,6	5,0	5,4	5,8	6,3	6,7	7,5
HS 40F/F-0,8 M2	0,6	0,8	Total manometric head in m	7,5	6,9	6,3	5,9	5,5	4,8	4	3,5	3	0,9	0,5							
HS 40F/F-0,8 M2-G	0,6	0,8		7,5	6,9	6,3	5,9	5,5	4,8	4	3,5	3	0,9	0,5							
HS 40F/F-0,8 T2	0,6	0,8		7,5	6,9	6,3	5,9	5,5	4,8	4	3,5	3	0,9	0,5							
HS 40F/E-1,2 M2	0,9	1,2		11,5	10,5	9,5	8,75	8	7,5	7	6,5	6	5,5	4,5	3,5	2,5	1,9				
HS 40F/E-1,2 M2-G	0,9	1,2		11,5	10,5	9,5	8,75	8	7,5	7	6,5	6	5,5	4,5	3,5	2,5	1,9				
HS 40F/E-1,2 T2	0,9	1,2		11,5	10,5	9,5	8,75	8	7,5	7	6,5	6	5,5	4,5	3,5	2,5	1,9				
HS 50F/E-1,2 M2	0,9	1,2		8	7,5	7	6,75	6,5	6,25	6	5,8	5,8	5,4	4,9	4,3	3,8	3,5	3,1	2,8	2,5	1,2
HS 50F/E-1,2 M2-G	0,9	1,2		8	7,5	7	6,75	6,5	6,25	6	5,8	5,8	5,4	4,9	4,3	3,8	3,5	3,1	2,8	2,5	1,2
HS 50F/E-1,2 T2	0,9	1,2		8	7,5	7	6,75	6,5	6,25	6	5,8	5,8	5,4	4,9	4,3	3,8	3,5	3,1	2,8	2,5	1,2